altea by ict

FABRIQUÉ EN FRANCE

ALTEA-HYDRO TEINT TUILES

HYDROFUGE TEINTÉ SANS SOLVANT POUR TUILES

TUILES

TOITURES

Application

Séch. : 1 semaine

Utilisation +25 ° +8 °

FONCTIONS :

- Imperméabilise les tuiles
- Redonne de la couleur aux tuiles
- Empêche la pénétration de l'eau

AVANTAGES :

- Non filmogène
- Aucun risque d'écaillement
- Insensible aux rayons UV
- Très longue durée d'hydrofugation (après application en 2e couche du produit ALTEA-HYDROFUGE FAÇADES ET TOITURES)

CONDITIONNEMENT :

- 1 litre
- 2 litres
- 5 litres
- Autres conditionnements (20 litres, 200 litres, 1000 litres), nous consulter

CONSOMMATION :

La consommation sera variable selon la porosité du support. En moyenne un litre de produit couvre de 6 à 10 m² en une couche.

MODE D'EMPLOI :

Préalablement à l'application de ALTEA-HYDRO TEINT TUILES et si nécessaire, traiter avec un produit antimousse ou nettoyer préalablement les surfaces avec ALTEA-NET FAÇADES. Bien agiter avant utilisation. Sur une surface parfaitement sèche et propre, pulvériser le produit de façon fine et uniforme jusqu'à obtention d'un aspect homogène (l'application peut également être réalisée au pinceau ou au rouleau). Il est impératif d'éviter toute coulure sur les façades ou autres supports à proximité de la toiture. Laisser sécher pendant 1 semaine, puis pulvériser une deuxième couche fine du produit ALTEA-HYDROFUGE FAÇADES ET TOITURES toujours en veillant à éviter tout risque de coulure sur les façades.
Ne pas appliquer à l'extérieur par temps de pluie ou forte chaleur.
Rinçage du matériel : à l'eau, immédiatement après application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

ALTEA-HYDRO TEINT TUILES est inflammable et non classé. Le port de gants et lunettes est recommandé. Ne jamais ingérer le produit. En cas d'ingestion, consulter un médecin d'urgence. Tenir hors de portée des enfants.

ENTRETIEN DES SURFACES TRAITÉES :

Traitement à renouveler environ tous les 10 ans sur une toiture très exposée aux fortes pluies ou à un niveau de pollution élevé.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

CERTIFIÉ ISO 14001

ict innovation & chimie des traitements
ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com

Mise à jour : octobre 2013 / Version précédente : juin 2013